

# 江阴市哈格诺换热设备有限公司板式换热器选型表

1.一次侧为 0.4Mpa 饱和蒸汽时，二次侧为 95℃--70℃的采暖系统（压力降小于 50Kpa）

热负荷 (千瓦/万大卡)	板换型号 (承压 1.0Mpa)	板换型号 (承压 1.6Mpa)	片数	密封垫 类型	一次侧流量 (m³/h)	二次侧流量 (m³/h)	备注
350/30	HU550-MQ	HU550-MZ	12X	EPDM	284.2	12.32	
408/35	HU550-MQ	HU550-MZ	14X		331.3	14.36	
466/40	HU550-MQ	HU550-MZ	18X		378.4	16.40	
700/60	HU550-MQ	HU550-MZ	24X		568.4	24.64	
816/70	HU550-MQ	HU550-MZ	28X		662.5	28.72	蒸汽双进
	HU600-MQ	HU-600-MZ	16X				
933/80	HU550-MQ	HU550-MZ	32X		757.5	32.84	蒸汽双进
	HU600-MQ	HU-600-MZ	18X				
1166/100	HU600-MQ	HU-600-MZ	24X		946.7	41.04	
1400/120	HU600-MQ	HU-600-MZ	28X		1137.0	49.27	
1633/140	HU600-MQ	HU-600-MZ	32X		1326.0	57.47	
1866/160	HU600-MQ	HU-600-MZ	36X		1515.0	65.67	
2100/180	HU600-MQ	HU-600-MZ	40X		1705.0	73.91	
2450/210	HU600-MQ	HU-600-MZ	46X		1989.0	86.22	
2800/240	HU600-MQ	HU-600-MZ	52X		2273.0	98.54	
3266/280	HU600-MQ	HU-600-MZ	62X		2652.0	114.9	蒸汽双进
	HU650-MQ	HU650-MZ	34X				
3733/320	HU600-MQ	HU-600-MZ	72X		3031.0	131.4	蒸汽双进
	HU650-MQ	HU650-MZ	40X				
4070/350	HU600-MQ	HU-600-MZ	80X		3305.0	143.2	蒸汽双进
	HU650-MQ	HU650-MZ	42X				
4625/400	HU650-MQ	HU650-MZ	50X		3755.0	162.8	
4900/420	HU650-MQ	HU650-MZ	52X		3979.0	172.4	

## 江阴市哈格诺换热设备有限公司板式换热器选型表

2.一次侧为 0.4Mpa 饱和蒸汽时，二次侧为 50℃--60℃的冬季空调系统（压力降小于 70Kpa）

热负荷 (千瓦/万大卡)	板换型号 (承压 1.0Mpa)	板换型号 (承压 1.6Mpa)	片数	密封垫 类型	一次侧流量 (m <sup>3</sup> /h)	二次侧流量 (m <sup>3</sup> /h)	备注
350/30	HU550-MQ	HU550-MZ	20X	EPDM	284.2	30.60	
408/35	HU550-MQ	HU550-MZ	24X		331.3	35.67	
466/40	HU550-MQ	HU550-MZ	28X		378.4	40.74	
700/60	HU600-MQ	HU-600-MZ	20X		568.4	61.19	
816/70	HU600-MQ	HU-600-MZ	22X		662.5	71.33	
933/80	HU600-MQ	HU-600-MZ	26X		757.5	81.56	
1166/100	HU600-MQ	HU-600-MZ	32X		946.7	101.9	
1400/120	HU600-MQ	HU-600-MZ	40X		1137.0	122.4	
1633/140	HU600-MQ	HU-600-MZ	48X		1326.0	142.8	
1866/160	HU600-MQ	HU-600-MZ	58X		1515.0	163.1	
2100/180	HU600-MQ	HU-600-MZ	72X		1705.0	183.6	
2450/210	HU650-MQ	HU650-MZ	56X		1989.0	214.2	
2800/240	HU650-MQ	HU650-MZ	64X		2273.0	244.8	
3266/280	HU650-MQ	HU650-MZ	80X		2652.0	285.5	
3733/320	HU650-MQ	HU650-MZ	98X		3031.0	326.3	
4070/350	HU700-MQ	HU700-MZ	70X		3305.0	355.8	
4625/400	HU700-MQ	HU700-MZ	80X		3755.0	404.3	
4900/420	HU700-MQ	HU700-MZ	86X		3979.0	428.3	

## 江阴市哈格诺换热设备有限公司板式换热器选型表

3.一次侧为 0.4Mpa 饱和蒸汽时，二次侧为 10℃--60℃的生活热水系统（压力降小于 50Kpa）

热负荷 (千瓦/万大卡)	板换型号 (承压 1.0Mpa)	板换型号 (承压 1.6Mpa)	片数	密封垫 类型	一次侧流量 (m <sup>3</sup> /h)	二次侧流量 (m <sup>3</sup> /h)	备注
350/30	HU550-MQ	HU550-MZ	10X	EPDM	284.2	6.026	
408/35	HU550-MQ	HU550-MZ	12X		331.3	7.024	
466/40	HU550-MQ	HU550-MZ	14X		378.4	8.023	
700/60	HU550-MQ	HU550-MZ	18X		568.4	12.05	
816/70	HU600-MQ	HU-600-MZ	12X		662.5	14.05	
933/80	HU600-MQ	HU-600-MZ	14X		757.5	16.06	
1166/100	HU600-MQ	HU-600-MZ	18X		946.7	20.07	
1400/120	HU600-MQ	HU-600-MZ	22X		1137.0	24.10	
1633/140	HU600-MQ	HU-600-MZ	26X		1326.0	28.11	
1866/160	HU600-MQ	HU-600-MZ	30X		1515.0	32.13	
2100/180	HU600-MQ	HU-600-MZ	34X		1705.0	36.15	
2450/210	HU600-MQ	HU-600-MZ	38X		1989.0	42.18	
2800/240	HU600-MQ	HU-600-MZ	42X		2273.0	48.21	
3266/280	HU650-MQ	HU-650-MZ	26X		2652.0	56.23	
3733/320	HU650-MQ	HU650-MZ	30X		3031.0	64.27	
4070/350	HU650-MQ	HU650-MZ	32X		3305.0	70.07	
4625/400	HU650-MQ	HU650-MZ	36X		3755.0	79.63	
4900/420	HU650-MQ	HU650-MZ	38X		3979.0	84.36	

## 江阴市哈格诺换热设备有限公司板式换热器选型表

4.一次侧为 110℃--70℃时，二次侧为 60℃--85℃的冬季采暖系统（压力降小于 50Kpa）

热负荷 (千瓦/万大卡)	板换型号 (承压 1.0Mpa)	板换型号 (承压 1.6Mpa)	片数	密封垫 类型	一次侧流量 (m <sup>3</sup> /h)	二次侧流量 (m <sup>3</sup> /h)	备注
350/30	HU550-BQ	HU550-BZ	27H	EPDM	7.887	12.28	
408/35	HU550-BQ	HU550-BZ	31H		9.194	14.31	
466/40	HU550-BQ	HU550-BZ	35H		10.50	16.35	
700/60	HU550-BQ	HU550-BZ	53H		15.77	24.55	
816/70	HU550-BQ	HU550-BZ	61H		18.39	28.62	
933/80	HU550-BQ	HU550-BZ	71H		21.02	32.73	
1166/100	HU600-BQ	HU-600-BZ	55H		26.28	40.90	
1400/120	HU600-BQ	HU-600-BZ	67H		31.55	49.11	
1633/140	HU600-BQ	HU-600-BZ	77H		36.80	57.28	
1866/160	HU600-BQ	HU-600-BZ	87H		42.05	65.45	
2100/180	HU600-BQ	HU-600-BZ	99H		47.32	73.66	
2450/210	HU600-BQ	HU-600-BZ	115H		55.21	85.94	
2800/240	HU600-BQ	HU-600-BZ	133H		63.10	98.21	
3266/280	HU650-BQ	HU650-BZ	66X		73.60	114.6	
3733/320	HU650-BQ	HU650-BZ	76X		84.12	130.9	
4070/350	HU650-BQ	HU650-BZ	84X		91.72	142.8	
4667/400	HU650-BQ	HU650-BZ	98X		104.2	163.7	
5833/500	HU650-BQ	HU650-BZ	128X		131.4	204.6	

## 江阴市哈格诺换热设备有限公司板式换热器选型表

5.一次侧为 110℃--70℃时，二次侧为 50℃--60℃的冬季空调系统（压力降小于 70Kpa）

热负荷 (千瓦/万大卡)	板换型号 (承压 1.0Mpa)	板换型号 (承压 1.6Mpa)	片数	密封垫 类型	一次侧流量 (m³/h)	二次侧流量 (m³/h)	备注
350/30	HU550-MQ	HU550-MZ	20X	EPDM	7.887	30.60	
408/35	HU550-MQ	HU550-MZ	24X		9.194	35.67	
466/40	HU550-MQ	HU550-MZ	28X		10.50	40.74	
700/60	HU600-MQ	HU-600-MZ	24H		15.77	61.19	
816/70	HU600-MQ	HU-600-MZ	28H		18.39	71.33	
933/80	HU600-MQ	HU-600-MZ	31H		21.02	81.56	
1166/100	HU600-MQ	HU-600-MZ	37H		26.28	101.9	
1400/120	HU600-MQ	HU-600-MZ	45H		31.55	122.4	
1633/140	HU600-MQ	HU-600-MZ	55H		36.80	142.8	
1866/160	HU600-MQ	HU-600-MZ	65H		42.05	163.1	
2100/180	HU600-MQ	HU-600-MZ	77H		47.32	183.6	
2450/210	HU650-MQ	HU-650-MZ	56X		55.21	214.2	
2800/240	HU650-MQ	HU650-MZ	66X		63.10	244.8	
3266/280	HU650-MQ	HU650-MZ	80X		73.60	285.5	
3733/320	HU700-MQ	HU700-MZ	64X		84.12	326.3	
4070/350	HU700-MQ	HU700-MZ	70X		91.72	355.8	
4625/400	HU700-MQ	HU700-MZ	80X		104.2	404.3	
4900/420	HU700-MQ	HU700-MZ	86X		110.4	428.3	

## 江阴市哈格诺换热设备有限公司板式换热器选型表

6.一次侧为 95℃--70℃时，二次侧为 60℃--85℃的冬季采暖系统（压力降小于 50Kpa）

热负荷 (千瓦/万大卡)	板换型号 (承压 1.0Mpa)	板换型号 (承压 1.6Mpa)	片数	密封垫 类型	一次侧流量 (m <sup>3</sup> /h)	二次侧流量 (m <sup>3</sup> /h)	备注
350/30	HU550-BQ	HU550-BZ	40D	NBR	12.51	12.28	
408/35	HU550-BQ	HU550-BZ	44D		14.58	14.31	
466/40	HU550-BQ	HU550-BZ	50D		16.65	16.35	
700/60	HU550-BQ	HU550-BZ	74D		25.02	24.55	
816/70	HU600-BQ	HU-600-BZ	62D		29.16	28.62	
933/80	HU600-BQ	HU-600-BZ	70D		33.35	32.73	
1166/100	HU600-BQ	HU-600-BZ	86D		41.07	40.90	
1400/120	HU600-BQ	HU-600-BZ	102D		50.04	49.11	
1633/140	HU600-BQ	HU-600-BZ	118D		58.36	57.28	
1866/160	HU600-BQ	HU-600-BZ	134D		66.69	65.45	
2100/180	HU650-BQ	HU650-BZ	59H		75.05	73.66	
2450/210	HU650-BQ	HU650-BZ	69H		87.56	85.94	
2800/240	HU650-BQ	HU650-BZ	77H		100.1	98.21	
3266/280	HU650-BQ	HU650-BZ	91H		116.7	114.6	
3733/320	HU650-BQ	HU650-BZ	105H		133.4	130.9	
4070/350	HU650-BQ	HU650-BZ	115H		145.5	142.8	
4625/400	HU650-BQ	HU650-BZ	133H		165.3	162.2	
4900/420	HU650-BQ	HU650-BZ	141H		175.1	171.9	

## 江阴市哈格诺换热设备有限公司板式换热器选型表

7.一次侧为 95℃--70℃，二次侧为 50℃--60℃的冬季空调系统（压力降小于 70Kpa）

热负荷 (千瓦/万大卡)	板换型号 (承压 1.0Mpa)	板换型号 (承压 1.6Mpa)	片数	密封垫 类型	一次侧流量 (m <sup>3</sup> /h)	二次侧流量 (m <sup>3</sup> /h)	备注
350/30	HU550-MQ	HU550-MZ	20X	NBR	12.51	30.60	
408/35	HU550-MQ	HU550-MZ	24X		14.58	35.67	
466/40	HU550-MQ	HU550-MZ	28X		16.65	40.74	
700/60	HU600-MQ	HU-600-MZ	24H		25.02	61.19	
816/70	HU600-MQ	HU-600-MZ	28H		29.16	71.33	
933/80	HU600-MQ	HU-600-MZ	31H		33.35	81.56	
1166/100	HU600-MQ	HU-600-MZ	37H		41.07	101.9	
1400/120	HU600-MQ	HU-600-MZ	45H		50.04	122.4	
1633/140	HU600-MQ	HU-600-MZ	55H		58.36	142.8	
1866/160	HU600-MQ	HU-600-MZ	65H		66.69	163.1	
2100/180	HU600-MQ	HU-600-MZ	77H		75.05	183.6	
2450/210	HU650-MQ	HU-650-MZ	56X		87.56	214.2	
2800/240	HU650-MQ	HU650-MZ	66X		100.1	244.8	
3266/280	HU650-MQ	HU650-MZ	80X		116.7	285.5	
3733/320	HU700-MQ	HU700-MZ	64X		133.4	326.3	
4070/350	HU700-MQ	HU700-MZ	70X		145.5	355.8	
4625/400	HU700-MQ	HU700-MZ	80X		165.3	404.3	
4900/420	HU700-MQ	HU700-MZ	86X		175.1	428.3	

## 江阴市哈格诺换热设备有限公司板式换热器选型表

8.一次侧为 110℃--70℃时，二次侧为 10℃--60℃的生活热水系统（压力降小于 50Kpa）

热负荷 (千瓦/万大卡)	板换型号 (承压 1.0Mpa)	板换型号 (承压 1.6Mpa)	片数	密封垫 类型	一次侧流量 (m <sup>3</sup> /h)	二次侧流量 (m <sup>3</sup> /h)	备注
350/30	HU550-BQ	HU550-BZ	10X	EPDM	7.887	6.026	
408/35	HU550-BQ	HU550-BZ	12X		9.194	7.024	
466/40	HU550-BQ	HU550-BZ	14X		10.50	8.023	
700/60	HU550-BQ	HU550-BZ	18X		15.77	12.05	
816/70	HU550-BQ	HU550-BZ	20X		18.39	14.05	
933/80	HU550-BQ	HU550-BZ	24X		21.02	16.06	
1166/100	HU550-BQ	HU550-BZ	30X		26.28	20.07	
1400/120	HU550-MQ	HU550-MZ	33H		31.55	24.10	
1633/140	HU550-MQ	HU550-MZ	39H		36.80	28.11	
1866/160	HU550-MQ	HU550-MZ	45H		42.05	32.13	
2100/180	HU600-MQ	HU-600-MZ	31H		47.32	36.15	
2450/210	HU600-MQ	HU-600-MZ	37H		55.21	42.18	
2800/240	HU600-MQ	HU-600-MZ	41H		63.10	48.21	
3266/280	HU600-MQ	HU-600-MZ	47H		73.60	56.23	
3733/320	HU600-MQ	HU-600-MZ	55H		84.12	64.27	
4070/350	HU600-MQ	HU-600-MZ	59H		91.72	70.07	
4625/400	HU600-MQ	HU-600-MZ	67H		104.2	79.63	
4900/420	HU600-MQ	HU-600-MZ	73H		110.4	84.36	

## 江阴市哈格诺换热设备有限公司板式换热器选型表

9.一次侧为 95℃--70℃时，二次侧为 10℃--60℃的生活热水系统（压力降小于 50Kpa）

热负荷 (千瓦/万大卡)	板换型号 (承压 1.0Mpa)	板换型号 (承压 1.6Mpa)	片数	密封垫 类型	一次侧流量 (m <sup>3</sup> /h)	二次侧流量 (m <sup>3</sup> /h)	备注
350/30	HU550-BQ	HU550-BZ	14X	NBR	12.51	6.026	
408/35	HU550-BQ	HU550-BZ	16X		14.58	7.024	
466/40	HU550-BQ	HU550-BZ	18X		16.65	8.023	
700/60	HU550-MQ	HU550-MZ	23H		25.02	12.05	
816/70	HU550-MQ	HU550-MZ	27H		29.16	14.05	
933/80	HU550-MQ	HU550-MZ	33H		33.35	16.06	
1166/100	HU550-MQ	HU550-MZ	41H		41.07	20.07	
1400/120	HU600-MQ	HU-600-MZ	29H		50.04	24.10	
1633/140	HU600-MQ	HU-600-MZ	33H		58.36	28.11	
1866/160	HU600-MQ	HU-600-MZ	37H		66.69	32.13	
2100/180	HU600-MQ	HU-600-MZ	41H		75.05	36.15	
2450/210	HU600-MQ	HU-600-MZ	47H		87.56	42.18	
2800/240	HU600-MQ	HU-600-MZ	53H		100.1	48.21	
3266/280	HU600-MQ	HU-600-MZ	63H		116.7	56.23	
3733/320	HU600-MQ	HU-600-MZ	72H		133.4	64.27	
4070/350	HU600-MQ	HU-600-MZ	80H		145.5	70.07	
4625/400	HU700-MQ	HU700-MZ	50X		165.3	79.63	
4900/420	HU700-MQ	HU700-MZ	52X		175.1	84.36	